

Serie TD-LITE-C

Grabador digital H.264, D1 tiempo real en todos los canales . . .



- Formato de videocompresión *Estándar* H.264 (main profile) y "Dual Stream"
- Grabación en tiempo real en todos los canales con resolución D1 - 960H también seleccionable
- Reproducción de todas las cámaras simultáneamente
- Canales configurables de forma independiente
- Salidas VGA y HDMI alta resolución (1080p); salida spot configurable
- 4 / 8 / 16 entradas de audio (audio bidireccional); 4 / 8 / 16 entradas de alarma
- Soporta sistema operativo MAC (navegador Safari)
- Marca de agua para verificación de las grabaciones
- Función UPnP (Universal Plug & Play)



Soporta CMS y NVMS1000

	TD-04LITE-C	TD-08LITE-C	TD-16LITE-C
Chip principal	3520A		3521
Entradas de vídeo	4 (1.0Vp-p/75 ohms)	8 (1.0Vp-p/75 ohms)	16 (1.0Vp-p/75 ohms)
Salidas de vídeo	3 Principales: BNC, VGA y HDMI (1080p) + 1 Salida spot configurable		
Entradas de audio	4 RCA (soporta audio bidireccional)		
Salidas de audio	1 RCA		
Control PTZ	RS485		
Calidad de Grabación	6 Niveles		
Grabación (IPS/RESOLUCIÓN)	100 CIF (352x288) 100 D1 (704x576) 100 960H (960x576)	200 CIF (352x288) 200 D1 (704x576) 100 960H (960x576)	400 CIF (352x288) 400 D1 (704x576) 200 960H (960x576)
Modo de Grabación	Manual / Calendario / Detección de movimiento / Alarma		
Reproducción	Por cámara, o hasta 4 máximo	Por cámara, o hasta 8 máximo	Por cámara, o hasta 16 máximo
Pentaplex	Visualizar / Grabación / Reproducción / Backup / Transmisión - Simultáneamente		
Control de Domos	PELCO-D, PELCO-P, RANGE, VISCA, DSCP, VIDO, LILIN, SAMSUNG, MINKING, NULL, NEON, STAR		
Alarma	4 Entradas / 1 Salida	8 Entradas / 1 Salida	16 Entradas / 1 Salida
Backup	USB 2.0 / Backup Remoto		
Almacenamiento Local	Disco Duro x1 Serial ATA (hasta 3 Tb)		
Configuración cámara	Independiente por canal (IPS, calidad de imagen ...)		
Ethernet	RJ45 - 100M		
Conexión Remota	Desde IE / Google Chrome / Mozilla (Windows), Safari (Mac), Software, Tablet / Smart Phone (Android, Symbian, Blackberry, iPhone...)		
Alimentación	12 Vcc 2A (adaptador 230 Vca incluido)		
Peso	1,45 Kg sin HD		
Dimensiones	300 (An) x 55 (Al) x 270 (P) mm		

* Las características pueden variar sin previo aviso.